



永遠のバイタリティー

Kaoは全国石油工業協同組合グループのシンボルマークです。

次世代が要求するエコ&クリーン追求した最新最高級ガソリンエンジンオイル

**N I C O M U L T I ® S N 0 W - 2 0**

(ニコマルチ® SN 0W-20)

◎ N I C O M U L T I ® S N 0 W - 2 0は

API最新規格 SNと 省燃費性能 ILSAC GF-5の両方の認証を得た最新最高級ガソリンエンジンオイルです。

(API アメリカ石油協会、ILSAC 国際潤滑油標準化認定委員会\*)

◎ N I C O M U L T I ® S N 0 W - 2 0は

高性能VHVI基油を100%使用し、新基準をクリアーした最新最高級ガソリンエンジンオイルです。

◎ N I C O M U L T I ® S N 0 W - 2 0は

最新エコカー0W-20推奨車に適した最高級ガソリンエンジンオイルです。

<荷姿> 4ℓ×6缶(ケース) 20ℓ(P/L) 200ℓ(D/M)

<代表性状> ガソリンエンジン油 (API SN / ILSAC GF-5)

試験項目		試験法	代表性状
密度	15°C g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 1298	0.8468
引火点	(C.O.C) °C	ASTM D 92	224
動粘度	(mm <sup>2</sup> /s) 40°C	ASTM D 445	44.92
	100°C	ASTM D 445	8.532
粘度指数		ASTM D 2270	171
CCS粘度	(mPa·s) -35°C	ASTM D 5293	5.720
MRV粘度	(mPa·s) -40°C	ASTM D 4684	22.520
高温高せん断粘度	(mPa·s) 150°C	ASTM D 4683	2.61
塩基価(過塩素酸法)	mgKOH/g	ASTM D 2896	6.96
色	(ASTM)	ASTM D 1500	L3.0

\* ILSACは、アメリカと日本の自動車工業会の要求するエンジン油性能を定める協議会