



永遠のバイタリティー

は全国石油工業協同組合グループのシンボルマークです。

超省燃費型のガソリンエンジンオイル

**N I C O M U L T I ® S M 5 W - 3 0**

(ニコマルチ® SM 5W-30)

◎ N I C O M U L T I ® S M 5 W - 3 0は

API規格 SMと 省燃費性能 ILSAC GF-4の両方の認証を得た最高級ガソリンエンジンオイルです。

(API アメリカ石油協会、ILSAC 国際潤滑油標準化認定委員会\*)

◎ N I C O M U L T I ® S M 5 W - 3 0は

高性能VHVI基油の使用により、新基準をクリアーした超省燃費型ガソリンエンジンオイルです。

◎ N I C O M U L T I ® S M 5 W - 3 0は

高性能 高出力ガソリンエンジンに適し、エンジンのポテンシャルをフルに引き出します。

<荷姿> 4ℓ×6缶(ケース) 20ℓ(P/L) 200ℓ(D/M)

<代表性状> ガソリンエンジン油 (API SM / ILSAC GF-4)

試験項目		試験法	代表性状
密度	15°C g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 1298	0.8477
引火点	(C.O.C) °C	ASTM D 92	228
動粘度	(mm <sup>2</sup> /s)	40°C	56.65
		100°C	10.15
粘度指数		ASTM D 2270	169
CCS粘度	(mPa·s)	-30°C	3.900
MRV粘度	(mPa·s)	-35°C	15.800
高温高せん断粘度	(mPa·s)	150°C	3.04
塩基価(過塩素酸法)	mgKOH/g	ASTM D 2896	6.87
色	(ASTM)	ASTM D 1500	L3.0

\* ILSACは、アメリカと日本の自動車工業会の要求するエンジン油性能を定める協議会