



永遠のバイタリティー

Kaoは全国石油工業協同組合グループのシンボルマークです。

超省燃費型のエンジンオイル

N I C O M U L T I ® S M 1 0 W - 3 0

(ニコマルチ® S M 1 0 W - 3 0)

◎ N I C O M U L T I ® S M 1 0 W - 3 0は

エンジン油規格であるAPI SMと省燃費性能 ILSAC GF-4の両方の認証を得たオールシーズンタイプの最高級エンジンオイルです。

(API アメリカ石油協会、ILSAC 国際潤滑油標準化認定委員会*)

◎ N I C O M U L T I ® S M 1 0 W - 3 0は

省燃費規格 (API EC) をクリアした超省燃費型エンジンオイルです。

◎ N I C O M U L T I ® S M 1 0 W - 3 0は

ハイメカニックエンジンに適し、エンジンのポテンシャルを100%引き出します。

<荷姿> 4ℓ×6缶(ケース) 20ℓ(P/L) 200ℓ(D/M)

<代表性状> ガソリン、ディーゼルエンジン油 (API SM/CF ILSAC GF-4)

試験項目		試験法	代表性状	
密度	15°C g/cm ³	ASTM D 1298	0.8688	
引火点	(C.O.C) °C	ASTM D 92	228	
動粘度	(mm ² /s)	40°C	ASTM D 445	62.60
		100°C	ASTM D 445	10.04
粘度指数		ASTM D 2270	146	
CCS粘度	(mPa·s) -25°C	ASTM D 5293	4,600	
MRV粘度	(mPa·s) -30°C	ASTM D 4684	15,400	
高温高せん断粘度	(mPa·s) 150°C	ASTM D 4683	3.00	
塩基価 (過塩素酸法)	mgKOH/g	ASTM D 2896	7.64	
色	(ASTM)	ASTM D 1500	L3.5	

* ILSACは、アメリカと日本の自動車工業会の要求するエンジン油性能を定める協議会