



永遠のバイタリティー

は全国石油工業協同組合グループのシンボルマークです。

ディーゼルエンジン油

N I C O D E L ® S - 3 (10W, 30, 40)
(ニコデルS-3)

- ◎ N I C O D E L ® S - 3 (ニコデルS-3)は、C D級ディーゼルエンジン油で中高負荷、高過給の高速高出力で苛酷運転されるディーゼルエンジンに使用され、高温スラッジ、堆積防止、磨耗防止、さび腐食防止に優れた性能を発揮する経済的なオイルです。大型トラック、高速バスなどに適します。

<荷 姿> 4 L × 6 缶入りケース(30番のみ)、20 L ペール缶、200 L ドラム

<一般性状>

N I C O D E L ® S - 3

(C D)

項目	粘度番号	10W	20W	30	40
密度 (15 °C) g/cm ³		0.8787	0.8877	0.8950	0.8990
引火点 (c. o. c) °C		220	237	252	260
低温見掛粘度 mPa·s		(-20°C) 2750	(-10°C) 1510	—	—
動粘度 mm ² /s	40°C	38.60	54.09	99.15	139.5
	100°C	6.199	7.590	11.16	13.90
粘度指数		106	103	98	96
流動点 °C		-35.0	-35.0	-20.0	-17.5
色 (A S T M)		L3.0	L3.0	3.0	3.5
全塩基価 (過塩素酸法) mgKOH/g		10.9	10.9	10.9	10.9