



永遠のバイタリティー

は全国石油工業協同組合グループのシンボルマークです。

最高峰のガソリンエンジンオイル

N I C O M U L T I ® S L 5 W - 3 0
(ニコマルチ® S L 5 W - 3 0)

◎ N I C O M U L T I ® S L 5 W - 3 0は

API最高規格 SLと 消燃費性能 ILSAC GF-3の両方の認証を得た最高級ガソリンエンジンオイルです。

(API アメリカ石油協会、ILSAC 国際潤滑油標準化認定委員会*1)

◎ N I C O M U L T I ® S L 5 W - 3 0は

高度精製基油の使用により、究極の省燃費を有したガソリンエンジンオイルです。

◎ N I C O M U L T I ® S L 5 W - 3 0は

高性能 高出力ガソリンエンジンに適し、エンジンのポテンシャルをフルに引き出します。

<荷姿> 200ℓドラム缶

<代表性状> ガソリンエンジン油 (API SL / ILSAC GF-3)

試験項目		試験法	代表性状
密度	15℃ g/cm ³	ASTM D 1298	0.8620
引火点	(C.O.C) °C	ASTM D 90	224
低温見掛け粘度 (mPa·s)	-30℃	ASTM D 5293	5.062
動粘度 (mm ² /s)	40℃	ASTM D 445	63.53
	100℃	ASTM D 445	10.78
粘度指数		ASTM D 445	161
全塩基価 (過塩素酸法)	mgKOH/g	ASTM D 2869	8.3
色	(ASTM)	JIS K 2580 *2	5.0

*1 ILSAC (国際潤滑油標準化認定委員会)は、アメリカと日本の自動車工業会の要求するエンジン油性能を定める協議会

*2 APIとILSACの試験項目に色がないのでJISの試験法で表示

〒105-0004 東京都港区新橋5-23-7(ニュー三栄ビル3階)

全国石油工業

TEL 03(3437)3091
FAX 03(3437)3096

(取扱会社)



永遠のバイタリティー

は全国石油工業協同組合グループのシンボルマークです。

時代が要求する最先端のオイル

N I C O M U L T I ® S L 1 0 W - 3 0
(ニコマルチ® S L 1 0 W - 3 0)

◎ N I C O M U L T I ® S L 1 0 W - 3 0は

最新のガソリンエンジン油規格であるAPI SLとILSAC GF-3の両方の認証を得たオールシーズンタイプの高級ガソリンエンジンオイルです。

(API アメリカ石油協会、ILSAC 国際潤滑油標準化認定委員会*1)

◎ N I C O M U L T I ® S L 1 0 W - 3 0は

最新の省燃費規格(API EC)をクリアした省燃費タイプのガソリンエンジンオイルです。

◎ N I C O M U L T I ® S L 1 0 W - 3 0は

あらゆる高性能ガソリンエンジンに適し、エンジンのポテンシャルを100%引き出します。

<荷姿> 20ℓペール缶、200ℓドラム缶

<代表性状> ガソリンエンジン油 (API SL/CF, ILSAC GF-3)

試験項目		試験法	代表性状
密度	15℃ g/cm ³	ASTM D 1298	0.8805
引火点	(C. O. C) °C	ASTM D 90	230
低温見掛け粘度 (mPa·s)	-25℃	ASTM D 5293	5.865
動粘度 (mm ² /s)	40℃	ASTM D 445	66.89
	100℃	ASTM D 445	10.26
粘度指数		ASTM D 445	140
全塩基価 (過塩素酸法)	mgKOH/g	ASTM D 2869	8.3
色	(ASTM)	JIS K 2580 *2	5.0

*1 ILSAC (国際潤滑油標準化認定委員会)は、アメリカと日本の自動車工業会の要求するエンジン油性能を定める協議会

*2 APIとILSACの試験項目に色がないのでJISの試験法で表示