



永遠のバイタリティー

は全国石油工業協同組合グループのシンボルマークです。

添加タービン油 ニコニック AT (NICONIC AT)

製品紹介

NICONIC(ニコニック)ATは、JIS-K2213タービン油2種に相当する添加タービン油です。

粘度温度特性、熱酸化安定性に優れ、さび腐食防止性を備えた添加タービン油です。

タービン油は、蒸気タービン、水力タービンなどの軸受や減速歯車、调速機のほか空気圧縮機、送風機の軸受、低油圧作動装置などに使用される一般工業用潤滑油です。

ISO粘度グレード……32

荷姿 ……………20Lペール、200Lドラム

代表性状

| 試験項目 | | 32 |
|---------------------------|-------------------|--------|
| 密度 15°C | g/cm ³ | 0.8738 |
| 引火点 (COC) | °C | 204 |
| 動粘度 mm ² /S | 40°C | 31.42 |
| | 100°C | 5.310 |
| 粘度指数 | | 100 |
| 色 (ASTM) | | L0.5 |
| 流動点 | °C | -15 |
| 酸価 | mgKOH/g | 0.10 |
| 銅板腐食 | 100°C × 3hr | 1a |
| 抗乳化性 | 54°C (分) | 15 |
| さび止め性 | 24hr | さび無し |
| 酸化安定度 (mgKOH/g) | | 0.3 |
| 泡立ち試験 | | 10-0 |

〒105-0004 東京都港区新橋5-23-7(ニュー三栄ビル3階)

全国石油工業

TEL 03(3437)3091
FAX 03(3437)3096

(取扱会社)