



永遠のバイタリティー

は全国石油工業協同組合グループのシンボルマークです。

工業用多目的油 ニコニック RO (NICONIC RO)

製品紹介

NICONIC(ニコニック)ROは、高度精製したパラフィン系潤滑油基油に酸化防止剤、摩耗防止剤、さび止め剤、消泡剤などの各種添加剤を配合したR&Oタイプの高級工業用多目的潤滑油で、工作機械の油潤滑軸受け、密閉歯車機構、中低油圧装置(70kgf/cm²以下)に広く適します。

工業用多目的油とは、工作機械をはじめ各種産業機械の軸受け、密閉歯車機構、中低油圧作動装置に汎用できる工業用潤滑油をいいます。

ISO粘度グレード……10 22 32 46 56 68
100 150 220 320
荷姿 ……………20Lペール、200Lドラム

代表性状

試験項目	10	22	32	46	56	68	100	150	220	320	
密度 g/cm ³	0.8495	0.8641	0.8688	0.8783	0.8812	0.8843	0.8861	0.8920	0.8965	0.9000	
引火点 (COC) °C	160	202	212	232	238	244	266	272	290	302	
動粘度 mm ² /S	40°C	10.19	21.85	31.87	44.82	56.56	68.98	99.66	143.0	214.3	314.0
	100°C	2.700	4.302	5.398	6.631	7.681	8.650	11.10	14.00	18.18	23.57
粘度指数	102	102	103	99	96	96	96	94	93	94	
色 (ASTM)	L0.5	L0.5	0.5	L1.0	L1.0	1.0	L2.0	L2.0	L2.0	L3.0	
流動点 °C	-25	-30	-30	-30	-20	-20	-15	-12.5	-12.5	-10	
酸価 mgKOH/g	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	
銅板腐食 100°C×3hr	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a	1a	
抗乳化性 54°C (分)	20	20	20	20	20	25	25	25	25	30	
さび止め性 24hr	さび無し	さび無し	さび無し	さび無し	さび無し	さび無し	さび無し	さび無し	さび無し	さび無し	
泡立ち Seq- I・II	10-0	10-0	10-0	10-0	10-0	10-0	10-0	10-0	10-0	10-0	

〒105-0004 東京都港区新橋5-23-7(ニュー三栄ビル3階)

全国石油工業

TEL 03(3437)3091
FAX 03(3437)3096

(取扱会社)