



永遠のバイタリティー

は全国石油工業協同組合グループのシンボルマークです。

摺動面用潤滑油

ニコウェイ

(NICOWAY)

製品紹介

摺動面用潤滑油は、主として工作機械のテーブル、ヘッドのすべり案内面の潤滑に使用され、円滑な運動をさせる潤滑油です。

当社の摺動面用潤滑油ニコウェイは、摺動面専用潤滑油として開発されたもので、高度精製された潤滑油基油に摺動面潤滑特性を付与する優れた添加剤を配合した潤滑油です。

工作機械のすべり案内面のほか、スクリーネジ、ボールネジの潤滑及びエレベータ、エスカレータのガイド部などの潤滑にも適します。

ISO粘度グレード……68 180
 荷姿 ……………20Lペール缶、200Lドラム

代表性状

試験項目	68	180
密度 15℃ g/cm^3	0.8859	0.8948
引火点 (COC) °C	250	280
動粘度 mm^2/S	40℃	173.7
	100℃	16.70
粘度指数	107	101
色 (ASTM)	-	-
流動点 °C	-20	-12.5
さび止め性(人工海水)24hr	合格	合格
耐荷重能 kgf/cm^2	5.0	6.0
振子摩擦係数 μ	0.116	0.107
銅版腐食 100℃×3hr	1a	1a
泡立ち Seq I・II	10-0	10-0

〒105-0004 東京都港区新橋5-23-7(ニュー三栄ビル3階)

全国石油工業

TEL 03(3437)3091
 FAX 03(3437)3096

(取扱会社)