



永遠のバイタリティー



は全国石油工業協同組合グループの
シンボルマークです。

摺動面用潤滑油

ニコウェイ (NICOWAY)

製品紹介

摺動面用潤滑油は、主として工作機械のテーブル、ヘッドのすべり案内面の潤滑に使用され、円滑な運動をさせる潤滑油です。

ニコウェイは、摺動面専用潤滑油として開発されており、高度に精製された潤滑油基油に摺動面潤滑特性を付与する優れた添加剤を配合した潤滑油です。

工作機械のすべり案内面のほか、スクリーネジ、ボールネジの潤滑及びエレベータ、エスカレータのガイド部などの潤滑にも適します。

ISO粘度グレード …… 68 180
荷姿 : 20Lペール、200Lドラム

代表性状

試験項目		68	180
密度 15°C	g/cm ³	0.8859	0.8948
引火点 (COC)	°C	250	280
動粘度	40°C	65.30	173.7
	mm ² /s	100°C	8.791
粘度指数		107	101
流動点	°C	-20.0	-12.5
さび止め性 (人工海水) 24hr		合格	合格
耐荷重能	kgf/cm ²	5.0	6.0
振子摩擦係数	μ	0.116	0.107
銅板腐食	100°C, 3hr	1	1
泡立ち	Seq I・II	10-0	10-0