



永遠のバイタリティー

は全国石油工業協同組合グループのシンボルマークです。

摺動面・油圧兼用作動油

ニコウェイ H (NICOWAY H)

製品紹介

ニコウェイHは、工作機械の潤滑油管理上から油種統合を考慮して開発され、油圧作動油と摺動面用潤滑油の双方の要求性能をバランスよく満足するように備えています。通常、摺動面油圧兼用作動油と呼ばれます。

摺動面用潤滑油としては、工作機械のすべり案内面のほか、エレベータ、エスカレータのガイド部などの潤滑にも適します。

油圧作動油としては、中低油圧(70Kgf/cm²以下)での使用が適当です。

ISO粘度グレード……32 68
荷姿 ……………20Lペール缶、200Lドラム

代表性状

試験項目		32	68
密度 15°C	g/cm ³	0.8712	0.8842
引火点 (COC)	°C	216	246
動粘度 mm ² /S	40°C	31.35	67.49
	100°C	5.535	9.124
粘度指数		114	111
色 (ASTM)		L0.5	L1.0
流動点	°C	-32.5	-32.5
さび止め性(人工海水)24hr		合格	合格
耐荷重能	kgf/cm ²	3.0	3.0
振子摩擦係数	μ	0.12	0.12
銅版腐食	100°C×3hr	1a	1a
泡立ち	Seq I・II	10-0	10-0

〒105-0004 東京都港区新橋5-23-7(ニュー三栄ビル3階)

全国石油工業

TEL 03(3437)3091
FAX 03(3437)3096

(取扱会社)