



永遠のバイタリティー



は全国石油工業協同組合グループの
シンボルマークです。

スクリーコンプレッサー油 ニコニック RC32 (NICONIC RC32)

製品紹介

NICONIC(ニコニック)RC32は、ロータリースクリューコンプレッサーの潤滑要求性能を満足する専用油として開発された高級圧縮機油です。

優れた酸化安定性で高圧高温でのカーボン生成が少なく、粘度温度特性と摩耗防止性で優れた潤滑性能を発揮し、コンプレッサーの性能と機械寿命を安定させます。

ロータリースクリュー型のほか回転型コンプレッサーすべてに適用します。

コンプレッサー油は、空気またはガス圧縮機シリンダーやローターなどで気体と接触する部分の密封と軸受けや歯車などの潤滑を目的として使用される潤滑油です。

ISO粘度グレード …… 32

荷姿 : 20Lペール、200Lドラム

代 表 性 状

試験項目		32
密度 15°C	g/cm ³	0.8733
引火点 (COC)	°C	234
動粘度 mm ² /S	40°C	30.14
	100°C	5.220
粘度指数		103
色	(ASTM)	L0.5
流動点	°C	-15.0
酸価	mg KOH/g	0.12
銅板腐食	100°C, 3hr	1
抗乳化性	54°C (分)	20
さび止め性 (蒸留水)	24hr	合格
泡立ち	Seq I	10-0
	Seq II	20-0