



永遠のバイタリティー

は全国石油工業協同組合グループのシンボルマークです。

スクリーコンプレッサー油 ニコニック RC32 (N I C O N I C R C 3 2)

製品紹介

NICONIC(ニコニック)RC32は、ロータリースクリーコンプレッサーの潤滑要求性能を満足する専用油として開発された高級圧縮機油です。優れた熱酸化安定で高圧高温でのカーボン生成が少なく、粘度温度特性と摩擦摩耗防止性で優れた潤滑性能を発揮し、コンプレッサーの性能と機械寿命を安定させます。ロータリースクリー型のほか回転型コンプレッサーすべてに適用します。

コンプレッサー油は、空気またはガス圧縮機シリンダーやローターなどで気体と接触する部分の密封と軸受けや歯車などの潤滑を目的として使用される潤滑油です。

ISO粘度グレード……32

荷姿 ……………20Lペール、200Lドラム

代表性状

試験項目		32
密度	15°C g/cm^3	0.8763
引火点(COC)	°C	214
動粘度	40°C	30.91
	100°C	5.287
mm ² /S		
粘度指数		103
色	(ASTM)	L0.5
流動点	°C	-15
全酸価	mgKOH/g	0.06
銅板腐食	100°C × 3hr	1a
抗乳化性	54°C (分)	20
さび止め性	24hr	合格
泡立ち	Seq I・II	10-0

〒105-0004 東京都港区新橋5-23-7(ニュー三栄ビル3階)

全国石油工業

TEL 03(3437)3091
FAX 03(3437)3096

(取扱会社)