



永遠のバイタリティー

は全国石油工業協同組合グループのシンボルマークです。

機械用グリース

ニコカートリッジリチウム1, 2 (NICO CARTRIDGE LITHIUM 1, 2)

製品紹介

ニコカートリッジリチウムは、高品質の鉱油を基油とした黄褐色のバター状のリチウム石けんグリースで、酸化防止剤などを配合したカートリッジタイプのマルチパーパスグリースです。

用途

1. 小型車から特大車までの各種自動車のシャシー
2. 各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン
3. 鉄道車両の車輪の軸受
4. 各種産業機械の転がり・すべり軸受

荷姿 : 400g×20(ケース)

代表性状

試験項目	No.1	No.2	試験方法
外 観	黄褐色バター状	黄褐色バター状	目視
混 和 ち ょ う 度 (25°C)	323	278	JIS K2220 5.3
滴 点 °C	191	199	JIS K2220 5.4
銅 板 腐 食 (B法 100°C 24h)	合格	合格	JIS K2220 5.5
蒸 発 量 (99°C 22h) mass%	0.42	0.38	JIS K2220 5.6
離 油 度 (100°C 24h) mass%	6.4	0.6	JIS K2220 5.7
酸 化 安 定 度 (99°C 100h) Mpa	0.030	0.025	JIS K2220 5.8
混 和 安 定 度 (10万回)	355	296	JIS K2220 5.11
水 洗 耐 水 度 (38°C 1h) mass%	5.5	4.9	JIS K2220 5.12