



永遠のバイタリティー

は全国石油工業協同組合グループのシンボルマークです。

## 機械用グリース

# ニコカートリッジモリブデン1, 2

## (NICO CARTRIDGE MOLYBDENUM 1, 2)

### 製品紹介

ニコカートリッジモリブデンは、高品質精製鉱油を基油とし、リチウム石けんを増ちょう剤とし、二硫化モリブデンをはじめ、酸化防止剤・防錆剤などを有効に配合した高荷重用マルチパーパスグリースです。

小型車のホイールベアリング、各種建設機械のベアリング・歯車・ピンなどの過酷な使用条件の潤滑に適しています。

#### 特徴

1. 二硫化モリブデン入りなので、耐摩耗性に優れています。
2. 耐水性が優れているので、水混入による軟化流失が少ない。
3. 酸化安定性・機械安定性に優れているので、長期間使用できます。

#### 用途

1. 各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン
2. 鉄道車両の車輪の軸受
3. 各種産業機械の転がり・すべり軸受

荷姿： 400g×20(ケース)

### 代表性状

試験項目	No.1	No.2	試験方法
外 観	黒色バター状	黒色バター状	目視
混 和 ち ょ う 度 (25℃)	320	280	JIS K2220 7
滴 点 °C	190	194	JIS K2220 8
銅 板 腐 食 (B法 100℃ 24h)	合格	合格	JIS K2220 9
蒸 発 量 (99℃ 22h) mass%	0.46	0.45	JIS K2220 10
離 油 度 (100℃ 24h) mass%	4.0	3.0	JIS K2220 11
酸 化 安 定 度 (99℃ 100h) Mpa	29	29	JIS K2220 12
混 和 安 定 度 (10万回)	350	310	JIS K2220 15
チムケン式耐荷重能 (38℃ 1h) mass%	8.0	8.0	JIS K2220 20